

DHR241RFJ

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Vrsta akumulatora :	Li-ion
Br. okr. u slob. hod:	0 - 1.100min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 4.000min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	13mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø):	26mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	20mm
Prihvata alata za:	SDS-PLUS
Broj položaja dlijeteta :	40
Snaga pojedinog udarca:	1,9J
Buka: zvučni tlak:	91,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	99,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	15,1m/s ²
Vibracije: rad dlijetom:	13,6m/s ²
Vibracije: bušenje metala:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,8m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	417 x 84 x 219mm
Masa:	4,0kg
Punjač :	DC18RC
Akumulator:	2 x BL1830B
:	Makpac



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Mehanička spojka
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeteta se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija

