

FS6300R

Potrošnja snage:	570W
Br. okr. u slob. hodu:	0 - 6.000min ⁻¹
Promjer prihvata alata:	6,35mm
Kapacitet suhomontažnih vijaka:	4mm
Šesterokutni priхват:	1/4"
Buka: zvučni tlak:	85,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	93,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: zavrtnje:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	293 x 65 x 192mm
Masa:	1,4kg
Tiha spojka:	



- Tiha spojka s visokom trajnošću
- Najbolje moguće ergonomski tijelo alata za uvrtnje vijaka
- U držač bita možete spremiti rezervni bit
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnja za lakšu izmjenu bitova
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ispušni otvori su dizajnirani tako da ispušni zrak ne puše prašinu i prljavštinu kada se alat koristi u neposrednoj blizini poda
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Ovaj model nije namjenjen zavrtnju samobušičih vijaka
- Idealno za pričvršćivanje gips ploča
- Brzo spajanje / odvajanje kabela