

## GA038GZ

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Napon akumulatora:                              | 40 V max XGT                           |
| Kapacitet akumulatora :                         | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 / 33,5 / 43,55Ah |
| Vrsta akumulatora :                             | Li-ion                                 |
| Br. okr. u slob. hodu:                          | 6.600min <sup>-1</sup>                 |
| Provrt brusne ploče Ø:                          | 22,23mm                                |
| Brusna ploča (Ø):                               | 230mm                                  |
| Buka: zvučni tlak:                              | 90,0dB(A)                              |
| Buka: zvučna snaga:                             | 98,0dB(A)                              |
| Buka: odstupanje (K):                           | 3,0dB(A)                               |
| Vibracije: brušenje:                            | 2,5m/s <sup>2</sup>                    |
| Vibracije: brušenje s anti-vibracijskom ručkom: | 7,5m/s <sup>2</sup>                    |
| Vibracije: brušenje s normalnom bočnom ručkom:  | 7,0m/s <sup>2</sup>                    |
| Vibracije: odstupanje (K):                      | 1,5m/s <sup>2</sup>                    |
| Dimenzije (D x Š x V):                          | 535 x 250 x 180mm                      |
| Masa (sa BL4050F):                              | 7,4kg                                  |
| Zaštita od ponovnog pokretanja:                 |                                        |



- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Redizajnirani poklopac brusne ploče za postizanje veće dubine rezanja
- Podešavanje štitnika bez alata
- Prekidač za uključivanje / isključivanje: papučica
- Sigurnosnom ručkom minimalizira se mogućnost slučajnog pokretanja
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Električna kočnica