


HR2470

Potrošnja snage:	780W
Br. okr. u slob. hodu:	0 - 1.100min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 4.500min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	13mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø):	32mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	24mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom:	35 - 54mm
Snaga pojedinog udarca:	2,4J
Buka: zvučni tlak:	92,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	100,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	15,9m/s ²
Vibracije: rad dlijetom:	14,3m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	370 x 84 x 214mm
Masa:	2,9kg



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Mehanička spojka
- Veliki branik za zaštitu alata od ogrebotina i povećavanje upravljivosti
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Bočna ručka novog dizajna koristi elastomer za površinu koja ne klizi ali je meka
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Novi reverzibilni sustav bez smanjenja brzine motora, čak i pri obrnutoj rotaciji i duži vijek trajanja ugljenih četkica