

HR4003C

Potrošnja snage:	1.100W
Br. okr. u slob. hodu:	250 - 500min ⁻¹
Broj udaraca:	1.450 - 2.900min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	40mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom:	106mm
Snaga pojedinog udarca:	8,3 J
Buka: zvučni tlak:	95,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	103,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	10,1m/s ²
Vibracije: rad dlijetom:	7,6m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	479 x 106 x 263mm
Masa:	6,4kg



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Pasivna tehnologija prigušenja vibracija
- Prigušenje sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla
- Dva prekidača omogućuju dvije mogućnosti uključivanja štemanja