



BL18120 / BL1890

AKUMULATORI 18 V LXT 12,0 AH / 9,0 AH



BL18120 – 12,0 Ah

BL1890 – 9,0 Ah

DOSTUPNO KAO

1915J2-8 akumulator 18 V LXT 12,0 Ah | 1915H4-0 akumulator 18 V LXT 9,0 Ah

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Snaga koja traje
Uživajte u neprekidnom radu s kapacitetom do 12,0 Ah ili 9,0 Ah, čime se osigurava iznimno dugo vrijeme rada čak za najzahtjevnije zadatke.



Dizajnirani za teške poslove
Konstrukcija dizajnirana da apsorbira udarce osigurava vrhunsku otpornost na udarce, osiguravajući izdržljivost na svakom gradilištu.



Pametni i učinkoviti
Integrirani sustav hlađenja i digitalna komunikacija s punjačima jamče brže, sigurnije i učinkovitije punjenje.



Uvijek pod kontrolom
Ostanite informirani uz praktični mjerač napunjenosti s četiri LED diode, koji vam omogućuje da točno znate kada je vrijeme za punjenje.

KOMPATIBILNOST

Alati s kojima nisu kompatibilni zbog težine i veličine:
DSP600, DSP601, DSS611, DRC200 i DRC300

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za: Profesionalce i korisnike koji obavljaju zahtjevne radove i kojima je potrebno maksimalno vrijeme rada i pouzdanost u obliku akumulatora iz serije 18 V LXT.
- Produženo vrijeme rada zahvaljujući visokom kapacitetu od 9,0 Ah (BL1890) odnosno 12,0 Ah (BL18120), idealnom za zahtjevne primjene.
- Kompatibilan s platformom 18 V LXT, što osigurava jednostavnu upotrebu sa širokim rasponom Makita akumulatorskih alata.
- Povećana izdržljivost s konstrukcijom koja apsorbira udarce slično akumulatorima 40 V max XGT, što smanjuje rizik od oštećenja u slučaju pada.
- Ugrađeni sustav hlađenja za učinkovito upravljanje toplinom tijekom punjenja i rada.
- Mjerač napunjenosti akumulatora s četiri zelene LED diode za brzu i jednostavnu provjeru stanja napunjenosti.
- Digitalna komunikacija s punjačima za optimalne performanse punjenja.
- Poboljšana otpornost na udarce i otporan dizajn zadovoljavaju uvjete upotrebe na profesionalnim gradilištima.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	BL18120	BL1890
Napon akumulatora	18 V LXT	
Kapacitet	12,0 Ah	9,0 Ah
Kapacitet pohrane energije	216 Wh	162 Wh
Dimenzije (D x Š x V)	156 x 76 x 76 mm	136 x 76 x 63 mm
Masa	1,3 kg	0,97 kg

VRIJEME PUNJENJA

Akumulator	DC18RC ili DC18RD	DC40RA s ADP10	DC18SD ili DC18SH
BL1815N / 1,5 Ah	15 min	15 min	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min	24 min	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min	22 min	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min	29 min	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min	35 min	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min	40 min	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min	59 min	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min	70 min	270 min

POVEZANI PROIZVODI



18 V LXT
BL1860B
6,0 Ah



18 V LXT
BL1850B
5,0 Ah



18 V LXT
BL1840B
4,0 Ah



18 V LXT
BL1830B
3,0 Ah



www.makita.hr

Skupina Makita zadržava pravo da bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.