

**DF003G/HP003G****AKU. BUŠILICA-ODVIJAČ / UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ****BL MOTOR AFT XPT**

DF003G

HP003G

**DOSTUPNO KAO**

DF003GZ bez akumulatora i punjača | DF003GU201 s 2 akumulatora BL4040F, punjačem DC40RA i kućištem za nošenje Makpac 3  
 HP003GZ bez akumulatora i punjača | HP003GU201 s 2 akumulatora BL4040F, punjačem DC40RA i kućištem za nošenje Makpac 3

**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**

**Svestrana kontrola brzine za svaki zadatak**  
 Tri moguće brzine za preciznost i snagu: Niska za delikatno pričvršćivanje, srednja za teške zadatke i visoka za brzo bušenje. Brzo prebacivanje klikom osigurava glatko namještanje za bilo koji materijal.



**Sigurnost kojoj možete vjerovati**  
 AFT odmah zaustavlja motor ako je rotacija prisilna, sprječavajući povratni udarac. Meko pokretanje smanjuje šok pri pokretanju s bitovima s visokom inercijom za sigurniji rad.

**Automatsko zaustavljanje**

**Precizno namještanje zateznog momenta**  
 Elektronička spojka s pulsirnim regulatorom i digitalnim zaslonom nudi precizne višestupanjske postavke zateznog momenta za pouzdano pričvršćivanje vijaka i smanjeni rizik od prekomjernog zatezanja.



**Jarka rasvjeta bez sjena**  
 Četiri LED svjetla ispod drške pružaju široku pokrivenost i produženo osvijetljenje, poboljšavajući vidljivost i točnost u tamnim ili skučenim prostorima.

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Prikladno za: profesionalne stolare, građevinske radnike, instalatere i tehničare održavanja kojima je potreban visoki zatezni moment i preciznost za teške zadatke bušenja i pričvršćivanja
- Načini rada s tri brzine, uključujući novu dodanu srednju brzinu za teške zadatke
- Elektronička spojka s pulsirnim regulatorom i digitalnim zaslonom za precizno namještanje zateznog momenta
- Tehnologija aktivnog otkrivanja povratne sile za sigurnost
- Visoki zatezni moment do 180 Nm za zahtjevnije primjene
- Meko pokretanje smanjuje povratni udarac pri pokretanju s bitovima s visokom inercijom
- LED radno svjetlo sa širokom pokrivenošću i različitim načinima rada svjetla

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|                                          | DF003G                                    | HP003G                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Napon akumulatora                        | 40 V Max XGT                              |                                               |
| Br. okr. u slobodnom hodu (1./2./3.)     | 0 – 650 / 1.800 / 2.400 min <sup>-1</sup> |                                               |
| Udarac u minuti (1./2./3.)               | -                                         | 0 – 9.750 / 27.000 / 36.000 min <sup>-1</sup> |
| Postavke momenta zatezanja (1./2./3.)    | 41/30/25 stupnjeva                        |                                               |
| Kapacitet stezne glave                   | 1,5 – 13 mm                               |                                               |
| Maks. promjer bušenja (čelik/drvo/zid)   | 20/92*/- mm                               | 20/92*/20 mm                                  |
| Maks. moment zatezanja                   | 180 Nm                                    |                                               |
| Maks. moment zatezanja (tvrdo)           | 150 Nm                                    |                                               |
| Maks. moment zatezanja (meko – 1./2./3.) | 88/36/28 Nm                               |                                               |
| Dimenzije (D x Š x V)* <sup>2</sup>      | 196 x 86 x 284 mm                         | 197 x 86 x 284 mm                             |
| Masa* <sup>3</sup>                       | 2,8 kg                                    |                                               |

\* samourezno svrdlo / <sup>2</sup> s akumulatorom BL4040F / <sup>3</sup> s akumulatorom BL4020**PRIBOR**DF003G – drška  
122J21-3Kuka  
346317-0HP003G – drška  
122J20-5Unutarnja ladica  
za Makpac 3  
836548-4Graničnik dubine  
122576-8**BUKA I VIBRACIJE**

Razina zvučnog tlaka: **81 dB(A)**, Razina zvučne snage:  
**89 dB(A)**, Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4040F i BL4050F**  
 Kompatibilno: **BL4020, BL4040 i BL4080F/H**

**POVEZANI PROIZVODI**

40 V Max XGT  
**DF002G**  
 Akumulatorska  
 bušilica-odvijač



40 V Max XGT  
**HP002G**  
 Akumulatorska  
 udarna bušilica-  
 odvijač



18 V LXT  
**DDF492**  
 Akumulatorska  
 bušilica-odvijač



18 V LXT  
**DHP492**  
 Akumulatorska  
 udarna bušilica-  
 odvijač

[www.makita-see.com](http://www.makita-see.com)

Skupina Makita zadržava pravo da bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak.

Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.