



DTL300 / DTL302

AKUMULATORSKI KUTNI UDARNI ODVIJAČ



DTL300

DTL302

DOSTUPNO KAO

DTL300Z bez akumulatora i punjača | DTL302Z bez akumulatora i punjača

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Sustav automatskog zaustavljanja kod vrtnje prema naprijed/natrag
Za kontinuirano privremeno pričvršćivanje i sprječavanje ispadanja matica tijekom odvrtnja

	Opis	Primjena
Naprijed	Okreće se u mekom načinu udaraca i zaustavlja se odmah nakon početka udarca	Privremeno pričvršćivanje vijaka i matica
Natrag	Okreće se u tvrdom načinu udaraca i zaustavlja se odmah nakon završetka udarca	Sprječavanje gubitka matica pri odvrtnju vijaka i matica



Tanka glava alata
DTL300 – 81 mm
DTL302 – 78 mm
Kompaktni dizajn s visinom glave koja omogućuje jednostavan pristup i udoban rad u uskim ili ograničenim prostorima.



Visoka snaga za uske prostore
Savršeno za brzo pričvršćivanje u skučenim prostorima, idealno za održavanje vozila i poljoprivredne opreme, industrijsko servisiranje i zadatke obrade metala

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- **DTL300** s kvadratnim C-prstenom od 1/2" (s rupom) za teške nastavke
- **DTL302** s kvadratnim C-prstenom od 3/8" (bez rupe) za kompaktne primjene
- Prikladno za: profesionalne automobilske tehničare, mehaničare poljoprivrednih strojeva, radnike u industrijskom održavanju i radnike s metalom koji rade u skučenim ili ograničenim prostorima
- Visoki zatezni moment (do 340 Nm zatezanja i 530 Nm moment odvrtnja) za otpuštanje čak i zaglavljenih vijaka
- Trostupanjski odabir snage udarca s automatskim sustavom za zaustavljanje udarca za preciznu kontrolu i smanjeni rizik od ispadanja vijka
- Tanka glava alata i ergonomski dizajn drške za izvrsnu upravljivost u uskim prostorima
- LED radno svjetlo s funkcijom svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada poboljšava vidljivost u tamnim okruženjima
- Opremljen prekidačem s promjenjivom brzinom i električnom kočnicom

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	DTL300	DTL302
Napon akumulatora	18 V LXT	
Izlazna snaga*	360 W	
Kvadratni prihvat	1/2"	3/8"
Br. okr. u slobodnom hodu	0 – 1.000 / 1.500 / 3.200 min ⁻¹	
Udaraca u minuti	0 – 1.800 / 2.800 / 4.000 min ⁻¹	
Maks. moment zatezanja	340 Nm	
Maks. moment otpuštanja	530 Nm	
Standardni vijak / vijak visoke čvrstoće	M10-M20 / M10-M16	
Dimenzije (D x Š x V)*	414 x 80 x 90 mm	
Masa*	2,1 kg	

*s akumulatorom BL1860B

PRIBOR

Zaštita
422C91-3



Unutarnja obloga
za Makpac 3
836600-8



BUKA I VIBRACIJE

DTL300	Razina zvučnog tlaka: 100 dB(A) , Razina zvučne snage: 108 dB(A) , Razina vibracija: 14,4 m/s²
DTL302	Razina zvučnog tlaka: 96 dB(A) , Razina zvučne snage: 104 dB(A) , Razina vibracija: 18,0 m/s²



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

POVEZANI PROIZVODI



LXT 18
DTW301
Akumulatorski
udarni odvijač



www.makita-see.com

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak.

Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.