

**GA055G**

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA

BL MOTOR XPT AFT

DOSTUPNO KAO

GA055GZ bez akumulatora i punjača

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Učinkovito brušenje u uskim prostorima

Dizajn s ravnom glavom omogućuje pristup pod kutovima i do 39°, što ga čini idealnim za rad u skučenim ili udubljenim prostorima.



Poboljšane sigurnosne značajke

Uključuje tehnologiju aktivnog otkrivanja povratne sile (AFT), električnu kočnicu i funkciju sprječavanja ponovnog pokretanja za sigurniji rad.



Regulator za namještanje brzine

Omogućuje kontinuiranu kontrolu brzine od 1 do 5.



Štitnik brusne ploče bez upotrebe alata

Brza ugradnja i uklanjanje s namještanjem kuta s pomoću ručice za zaključavanje, što poboljšava praktičnost i produktivnost.



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **83 dB(A)**, Razina zvučne snage: **91 dB(A)**, Razina vibracija: **5,0 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F**
Kompatibilno: **BL4020, BL4080F, BL4080H**

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Učinkovito brušenje u uskim prostorima s kutovima čak do 39°
- Optimizirani raspored ležajeva vretena za izvrstan rad u udubljenim kutovima
- Visoka radna učinkovitost koja se napaja 40Vmax XGT litij-ionskim akumulatorom i motorom bez četkica
- Tehnologija aktivnog otkrivanja povratne sile (AFT) isključuje alat ako se brzina rotacije naglo uspori
- Električna kočnica odmah zaustavlja ploču kada se prekidač otpusti
- Funkcija sprječavanja ponovnog pokretanja sprječava slučajno pokretanje kada je akumulator umetnut dok je prekidač uključen
- Promjenjiva kontrola brzine s pomoću regulatora omogućuje kontinuirano namještanje od 3000 do 9000 min⁻¹
- Štitnik s namještanjem kuta bez alata za brzu ugradnju i uklanjanje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slobodnom hodu	3.000 – 9.000 min ⁻¹
Promjer ploče/otvora Ø	125 / 22,23 mm
Minimalni kut pristupa	39°
Nosač štitnika	4 utora
Vrsta pričvršćivanja štitnika	bez alata
Dimenzije (D × Š × V)*1	483 × 140 × 136 mm
Masa*2	3,1 kg

*1 S akumulatorom BL4040F | *2 S akumulatorom BL4020

PRIBOR

Drška za kutnu brusilicu
194514-0

Drška za kutnu brusilicu
1910X6-8

Ključ sigurnosne matice 35
782423-1



Štitnik brusne ploče
1915U6-7



40 V Max XGT
GA005G
Akumulatorska
kutna brusilica



40 V Max XGT
GA050
Akumulatorska
kutna brusilica



40 V Max XGT
GD001G
Akumulatorska
ravna brusilica

www.makita-see.com

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak.
Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.