



GD001G

AKUMULATORSKA RAVNA BRUSILICA

BL MOTOR AFT XPT



DOSTUPNO KAO

GD001GU201 s 2x akumulatorom BL4040F i punjačem DC40RA | GD001GZ bez akumulatora i punjača

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Regulator brzine

Nudi preciznu kontrolu, omogućujući veliku brzinu za brušenje i skidanje ivica te malu brzinu za poliranje ili uklanjanje boje i hrđe



Poboljšana vidljivost

Tri LED svjetla poboljšavaju vidljivost u uskim ili tamnim prostorima, čineći precizan rad lakšim i sigurnijim.



Brza promjena pribora

Blokada osovine omogućuje brzu zamjenu pribora pomoću jednog ključa, pojednostavljujući tijek rada i smanjujući zastoje.



Tanki dizajn drške

Ergonomska drška sa smanjenim opsegom od 146 mm, u usporedbi s drškom opsega 184 mm na modelu 18V LXT DGD800, nudi poboljšanu udobnost i kontrolu za dulju upotrebu.

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za: profesionalne radnike s metalom, automobilske tehničare, građevinske radnike i tehničare održavanja
- Klizni prekidač omogućuje kontinuirani rad bez potrebe za držanjem okidača
- Tanki dizajn drške s opsegom od 146 mm za udobno rukovanje
- Sigurnosna značajka AFT smanjuje povratni udarac smanjenjem snage kada se alat zaglavi
- Blokada osovine omogućuje brzu izmjenu pribora
- Regulator brzine nudi preciznu kontrolu
- Kompatibilno s velikim priborom do 52 mm za teške uvjete rada
- Podržava više veličina steznih čahura za dodatnu fleksibilnost
- Lagan dizajn (2,2 kg s akumulatorom BL4020) za nesmetani tijek rada
- Opremljen električnom kočnicom, funkcijom sprječavanja ponovnog pokretanja, konstantnom kontrolom brzine, mekim pokretanjem i trostrukim LED svjetlima

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V Max XGT
Izlazna snaga*1	1.400 W
Br. okr. u slobodnom hodu	7.000 – 29.000 min ⁻¹
Veličina stezne čahure (isporučeno)	6 mm
Veličina stezne čahure (dostupno)	3/6/8 mm
Maks. promjer brusnog nastavka	ø 32 mm
Maks. promjer rezne ploče	ø 52 mm
Dimenzije (D x Š x V)*2	452 x 85 x 119 mm
Masa*2	2,2 kg

*1 s akumulatorom BL4080H / *2 s akumulatorom BL4020

PRIBOR

Konusna stezna
čahura – 3 mm
763669-8



Konusna stezna
čahura – 6 mm
763670-3



Konusna stezna
čahura – 8 mm
763671-1



Stezna matica
763668-0



Unutarnja obloga
za Makpac 3
836573-5



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: 80 dB(A), Razina zvučne snage: 91 dB(A), Razina vibracija: 14,6 m/s²



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020, PDC01, PDC1200 i PDC1500. Kompatibilno: BL4080H, BL4080F,

POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 V
DGD800
Akumulatorska
ravna brusilica



www.makita-see.com

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak.

Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.