



DOSTUPNO KAO

SN001GZ bez akumulatora i punjača | SN001GL101 s akumulatorom BL4080F i punjačem DC40RA

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladna za svakodnevno čišćenje oko ulaza u kuće, prilaza i pješačkih staza u snježnim regijama gdje su kompaktna veličina, brzo postavljanje i minimalni zahtjevi za održavanjem najvažniji
- Jednostupanjski puž održava stroj kompaktnim i laganim, idealnim za lakše nakupine
- Kontrola horizontalnog smjera izbacivanja u rasponu od 180° s bezstupanjiskim podešavanjem, pomoću prekidača smještenog blizu drške, omogućuje precizno usmjeravanje snijega.
- Vertikalni kut izbacivanja ručno se namješta u 9 stupnjeva (20 – 60°) kako bi se prilagodio uvjetima i udaljenosti.
- Dvostruka LED svjetla na drški i prednjoj strani osvijetljavaju vašu stopala i put ispred vas za rad u uvjetima slabog osvijetljenja
- Sklopiva drška (dvije točke) za kompaktno skladištenje
- S okidačem s promjenjivom brzinom, električnom kočnicom i konstantnom brzinom

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maksimalna izlazna snaga*	1,9 kW
Br. okr. u slobodnom hodu	1.400 – 2.100 min ⁻¹
Širina čišćenja snijega	530 mm
Maksimalna visina čišćenja snijega	300 mm
Smjer izbacivanja snijega	180° (električno – bezstupanjsko)
Udaljenost izbacivanja snijega	Do 10 m
Namještanje kuta izbacivanja snijega	20 – 60° (ručno – 9 stupnjeva)
Radno područje*1/*2	135 m ²
Dimenzije (D × Š × V)*	1.370 x 540 x 975 mm
Masa*2	18,8 kg

*1 Visina snijega od 200 mm i gustoća od 150 g/l (lagani snijeg) | *2 S akumulatorom BL4080F

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Namještanje brzine vrtnje
Kontinuirano namještanje brzine rotacije za kontrolu udaljenosti bacanja snijega i optimizaciju performansi. Ova značajka omogućuje rad uz uštedu energije u uvjetima laganog snijega, a istovremeno održava učinkovito čišćenje.



Smjer izbacivanja može se namjestiti na 180°
Smjer bacanja snijega možete kontinuirano namjestiti unutar raspona od 180° (90° lijevo i desno) s pomoću praktično postavljenog prekidača blizu drške za preciznu kontrolu tijekom čišćenja snijega.



Maks. udaljenost izbacivanja snijega: 10 m
Ručno namjestite kut usmjerivača na vrhu nastavka za bočno izbacivanje kako biste postavili domet bacanja. Za precizno usmjeravanje snijega odaberite jedan od devet stupnjeva unutar vertikalnog kuta od 20 – 60°.



LED svjetla
Jarka LED svjetla osvijetljavaju područje od vaših stopala do puta ispred vas, osiguravajući jasnu vidljivost i sigurniji rad u uvjetima slabog osvijetljenja.

PRIBOR

Zaštitna navlaka
YA00001547



Lopata za čišćenje snijega
YA00001556



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **70 dB(A)**, Razina zvučne snage: **80 dB(A)**, Razina vibracija: **2,5 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4040/F, BL4050/F, BL4080H/F**
Kompatibilno: **BL4020, BL4024**

POVEZANI PROIZVODI



40 V Max XGT
UX01G + SN400MP
Višefunkcijska glava
s priključkom za
frezu za snijeg