


DOSTUPNO KAO

TR001GZ s koferom Makpac 4, bez akumulatora i punjača

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA


Mehanizam za povlačenje žice
Alat uvlači žicu dok drži njezin vrh, osiguravajući čvrste i sigurne veze oko armature. Ova značajka poboljšava kvalitetu veza i smanjuje labavost, osobito u zahtjevnim primjenama.



Dizajn kuke kompatibilan s armaturom
Kuka je oblikovana tako da odgovara armaturnim šipkama promjera do D19, što omogućuje jednostavno vješanje alata i kompaktno skladištenje kolutova žice kao što su D13, D16 i D19

x2							x3						
	D10	D13	D16	D19	D22	D25		D10 x2	D13 x2	D16 x2	D19 x2	D22 x2	D25 x2
D10	✓						D10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13	✓	✓					D13	✓	✓	✓	✓	✓	
D16	✓	✓	✓				D16	✓	✓	✓	✓		
D19	✓	✓	✓	✓			D19	✓	✓	✓	✓		
D22	✓	✓	✓	✓	✓		D22	✓	✓	✓	✓		
D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D25	✓	✓	✓	✓		
D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D29	✓	✓	✓	✓		
D32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D32	✓	✓	✓	✓		
D35	✓	✓	✓	✓									

x4			
	D10 x2	D13 x2	D16 x2
D10 x2	✓		
D13 x2	✓	✓	
D16 x2	✓	✓	✓

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladan za instalatere armature i građevinske tehničare koji rade s betonom
- Mehanizam za povlačenje žice osigurava čvrste i sigurne veze uvlačenjem žice dok se istovremeno drži njezin vrh
- Dva motora bez četkica za uvijanje i dovod pružaju stabilne performanse sa žarenom žicom od 1,6 mm
- Uvrtanje žice u smjeru kazaljke na satu smanjuje mogućnost otpuštanja tijekom ručnog zatezanja
- Jednostavno punjenje koluta žice u jednom koraku pojednostavljuje održavanje i ubrzava tijek rada
- Namještanje čvrstoće vezivanja u 6 stupnjeva omogućuje preciznu kontrolu za različite veličine armature
- Velika brzina vezivanja od 0,7 s po vezu povećava produktivnost na gradilištu
- Mogućnost vezivanja kombinacija od dvije, tri i četiri armaturne šipke
- Opremljen funkcijom sprječavanja ponovnog pokretanja i zaključavanja okidača

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prikladna žica za vezivanje	16Ga (ø 1,6 mm)
Min./maks. kapacitet – 2 šipke	D10 x D10 / D35 x D35
Min./maks. kapacitet – 3 šipke	D10 x D10 / D10 x D32 x D32 x D32
Min./maks. kapacitet – 4 šipke	(D10 x 2) x (D10 x 2) / (D16 x 2) x (D16 x 2)
Brzina vezivanja	0,7 s
Broj veza*1	3 900
Dimenzije (D x Š x V)*1	375 x 113 x 331 mm
Masa*2	3,3 kg

*1 s akumulatorom BL4040 / *2 s akumulatorom BL4020

PRIBOR

Žica za vezivanje (32 kom) 1915N0-0	Produžna ručka 1915N6-8	Ulje 181434-7
Makpac 4 821552-6	Unutarnja ladica za Makpac 4 836433-1	Imbus ključ 2,5 783208-8

BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **80 dB(A)**,
Razina zvučne snage: **88 dB(A)**,
Razina vibracija: **2,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4040, BL4040F i BL4050F**
Kompatibilno: **BL4080F i BL4080H**

POVEZANI PROIZVODI


LXT 18 V DTR181
Akumulatorski alat za vezivanje armature



LXT 18 V DTR180
Akumulatorski alat za vezivanje armature