

**UC030G**

AKUMULATORSKA LANČANA PILA



DOSTUPNO KAO

UC030GZ bez akumulatora i punjača | UC030GE101 s akumulatorom BL4080H i punjačem DC40RA

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Izvrсна mogućnost ponovnog pokretanja pod opterećenjem
Ako se lanac zaustavi zbog velikog opterećenja, pila odmah nastavlja rezanje čim se opterećenje otpusti – nema potrebe za ponovnim okidanjem.



Lakše otpuštanje kočnice
Kraća udaljenost između prednje drške i štitnika za ruku poboljšava ergonomiju i olakšava otpuštanje kočnice.



Održavanje filtra zraka bez alata
Usisni pokrov skida se bez alata, što omogućuje brzo i jednostavno čišćenje ili zamjenu filtra zraka i sprječava ulazak prljavštine.



IPX4M otpornost na vodu i prašinu
Izrađena da izdrži teške uvjete, pila zadovoljava standard IPX4M za upotrebu u kišnim okruženjima kada su alat i akumulator odgovarajuće označeni.



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **95 dB(A)**, Razina zvučne snage: **103 dB(A)**, Razina vibracija: **4,1 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4080H**
Kompatibilno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladna za profesionalno obaranje, rezanje i orezivanje grana gdje su potrebne performanse klase 50 cc, brz odziv i malo dnevnog održavanja.
- Radna učinkovitost jednaka ili veća od benzinskih pila klase 50 cc, što omogućuje glatko obaranje drveća promjera otprilike Ø400 mm kada se upotrebljava s akumulatorom BL4080H.
- Brzi odziv okidača za glatko, kontinuirano rezanje pri zadacima poput orezivanja i rezanja grana.
- Mogućnost odabira brzine lanca (ECO/srednja/visoka) s kontrolom promjenjive brzine putem okidača i memorijom načina rada koja pamti vašu posljednju postavku.
- Ako se lanac uspori ili zaustavi pod velikim opterećenjem, pila automatski smanjuje brzinu kako bi vam pomogla kontrolirati rez, a zatim odmah nastavlja s punim radom čim se opterećenje otpusti – nema potrebe za ponovnim okidanjem.
- Usisni pokrov filtra zraka skida se bez alata, što olakšava čišćenje i sprječava ulazak prljavštine u stroj.
- Prozorčić za provjeru razine ulja u lancu za brzu i jednostavnu provjeru razine ulja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maksimalna izlazna snaga*	2,8 kW
Dužina vodilice	500 mm
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca (ECO/srednja/visoka)	0 – 20/24,5/29 m/s
Kapacitet spremnika za ulje	260 ml
Dimenzije (D × Š × V)*	935 x 232 x 280 mm
Masa*	8,0 kg

*S akumulatorom BL4080H i vodicom dužine 500 mm

PRIBOR

Vodilica – 500 mm
1915Y9-9



Korak lanca – 95TXL
1,3 mm / 0,325" / 82 karike
1916A3-9



Pogonski lančanič
1916A5-5



Poklopac vodilice
4133H6-7



Set turpija u sklopivoj torbici
D-72176



Okrugla turpija
D-67402



Držac za turpije
197712-5



Ravna turpija
D-67452



Šablon za graničnik dubine
D-67474



POVEZANI PROIZVODI



40 V Max XGT
UC013G
Akumulatorska
lančana pila
1,6 kW, 450 mm



40 V Max XGT
UC026G
Akumulatorska
lančana pila
1,6 kW, 400 mm



www.makita-see.com

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak.
Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.