


DOSTUPNO KAO

TD004GZ bez akumulatora i punjača | **TD0046D201** s 2 akumulatora BL4025, punjačem DC40RA i kućištem za nošenje Makpac 2

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za teške uvjete rada s izvrsnim performansama pričvršćivanja pri zatezanju šesterokutnih vijaka ili Torx vijaka s udubljenom glavom i grubim navojem, koji su manje skloni ispadanju.
- Kontrola promjenjive brzine s pomoću prekidača za prilagodbu brzine ovisno o materijalu ili primjeni.
- Kratka ukupna duljina od 136 mm.
- Prekidač za biranje 4 stupnja sile udarca + T način rada.
- Motor bez četkica omogućuje više radnih sati s jednim punjenjem i produljeni vijek trajanja alata.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slobodnom hodu	0-1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 min ⁻¹
Udaraca u minuti	0-1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Standardni vijak / strojni vijak	M5-M20 / M4-M8
Vijak velike čvrstoće/ vijak s grubim navojem	M5-M14 / 22-150 mm
Maks. moment zatezanja	230 Nm
Dimenzije (D × Š × V)	136 x 86 x 248 mm
Masa*1	1,8 kg

*1 S akumulatorom BL4020

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA


LED radno svjetlo
Duplo LED svjetlo s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada.



T način rada
Kako bi se smanjilo skidanje vijaka kada se samobušeci vijak zateže u tanki metalni lim pod malim opterećenjem.



Umetanje svrdla jednim potezom
Smanjeni otpor omogućuje lakše umetanje svrdla.



Sigurnosne značajke
Opremljen električnom kočnicom i funkcijom za sprječavanje ponovnog pokretanja za siguran rad.

PRIBOR

Sigurnosna kuka za vješanje alata
191K57-9



Držač bita Impact Black – 76 mm
E-24125



Držač bita Impact Black – 152 mm
E-24131



Držač bita Impact Black – 306 mm
E-24147



Adapter za nasadni ključ Impact Black – 3/8" SQ
B-66868



Adapter za nasadni ključ Impact Black – 1/2" SQ
B-66874


BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **100 dB(A)**, Razina zvučne snage: **108 dB(A)**, Razina vibracija: **23,5 m/s²**


KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F**

POVEZANI PROIZVODI


XGT 40 V Max
TD003G
Akumulatorski udarni odvijač



XGT 40 V Max
TD002G
Akumulatorski udarni odvijač



XGT 40 V Max
TD001G
Akumulatorski udarni odvijač