


DOSTUPNO KAO

BS002GZ bez akumulatora i punjača

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za profesionalne metalce kojima je potreban snažan akumulatorski alat za brušenje, završnu obradu i poliranje metalnih cijevi i drugih zakrivljenih površina.
- Opremljen električnom kočnicom i funkcijom za sprječavanje ponovnog pokretanja za zaštitu korisnika
- Kontrola konstante brzine omogućuje stabilno brušenje, poliranje i završnu obradu
- Značajka mekog starta za lagano pokretanje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina trake	190-810 m/min
Veličina trake	40x760 mm
Maksimalni promjer metalnih cijevi (Ø)	125 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	580 x 197 x 356 mm
Masa*	4,0 kg

*1S akumulatorom BL4020

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA

Jednostavna zamjena trake

Bočnu ručku gurnite prema unutra do kraja, potom uklonite traku.


Vodilice za valjke

S podignutim rubovima koji su dizajnirani da smanje mogućnost ispadanja trake.


Bezstupanjsko podešavanje brzine trake u širokom rasponu za različite primjene



Regulator brzine	Brzina trake	Primjena
1	3,1 m/s [190 m/min]	Brušenje i poliranje nehrđajućeg čelika, završna obrada
2	3,8 m/s [230 m/min]	
3	5,8 m/s [350 m/min]	
4	7,9 m/s [470 m/min]	Uklanjanje hrđe i boje, za grubo brušenje
5	13,5 m/s [810 m/min]	

PRIBOR

 Plastična ručka
1910X6-8

 Brusna traka P40
D-80927

 Brusna traka P60
D-80933

 Brusna traka P80
D-80949

 Brusna traka P120
D-80955

 Traka za grubo brušenje
D-80977

 Traka za srednje
fino brušenje
D-80983

 Traka za fino brušenje
D-80999

BUKA I VIBRACIJE

 Razina zvučnog tlaka: **83 dB(A)**, Razina zvučne snage: **91 dB(A)**, Razina vibracija: **1,9 m/s²**

KOMPATIBILNOST

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F** Kompatibilno: **BL4080F, BL4080H**
POVEZANI PROIZVODI

 40 V Max XGT
GA023G
Akumulatorska
kutna brusilica

 40 V Max XGT
GD001G
Akumulatorska
ravna brusilica

 18 V LXT
DBS180
Akumulatorska
tračna brusilica