



DOSTUPNO KAO

DST630Z bez akumulatora i punjača

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za pričvršćivanje štukatura, letvica i drugih laganih drvenih komponenti, postavljanje obloga, za izradu namještaja, tapeciranje...
- Mogućnost brzog zabijanja spjalica postignuta je ugradnjom pneumatske opružne strukture koju pokreće motor bez četkica
- Prozor za provjeru preostale količine spjalica
- LED svjetlo s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada
- Kuka za remen može se pričvrstiti na lijevu ili desnu stranu
- U slučaju zaglavljivanja, spjalice se mogu ukloniti bez upotrebe alata

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet spremnika	110
Visina spjalica	9,5-38 mm
Širina spjalica	5,7-6,35 mm
Širina/debljina žice	1,25/1,05 mm
Tip spjalica	18 GA
Dimenzije (D × Š × V)	264 x 111 x 282 mm
Masa*	3,1 kg

*S akumulatorom BL1860B

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Mehanizam blokiranja rada bez spjalica

Kada se količina preostalih spjalica spusti na 5 do 7, alat se automatski zaustavlja kako bi se spriječio rad bez spjalica.



2 načina rada

Pojedinačno zabijanje spjalica / kontinuirano zabijanje uz aktiviranje kontaktom.



Tanak vrh

Tanak vrh s dobrom linijom vidljivosti osigurava bolju vidljivost prilikom zabijanja spjalica.



Podešavanje dubine zabijanja

Precizno podešavanje dubine pomoću regulatora.

PRIBOR

Spjalice	Šifra	Širina	Visina	Tip
	F-33607	6,35 mm	25 mm	18 GA
	F-33610	6,35 mm	28 mm	18 GA
	F-33623	6,35 mm	30 mm	18 GA
	F-33636	6,35 mm	32 mm	18 GA
	F-33649	6,35 mm	38 mm	18 GA

Kuka
346317-0Unutarnja ladica
836306-8Adapter za vrh
422B94-1

BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: 79 dB(A), Razina vibracija: 2,5 m/s²

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

POVEZANI PROIZVODI

18 V LXT
DST221
Akumulatorska
spjalica