



DOSTUPNO KAO

DTD158Z bez akumulatora i punjača

PREDNOSTI ZA KORISNIKE


- Prikladno za profesionalne obrtnike koji se bave građevinarstvom, instalacijama, stolarstvom i općim izvođenjem radova kojima je potreban kompaktan, ali snažan udarni odvijatelj, kao i za električare, vodoinstalatere, tehničare za održavanje i servisiranje te napredne ljubitelje „uradi sam“ projekata koji traže profesionalne performanse po pristupačnoj cijeni
- Dizajniran da bude cjenovno konkurentniji, njegove optimizirane komponente održavaju performanse uz istovremeno smanjenje troškova
- Odlikuje se visokim performansama pričvršćivanja, omogućujući učinkovito zatezanje strojnih vijaka, vijaka s maticama te vijaka s grubim navojem
- Kontrola promjenjive brzine pomoću prekidača omogućuje precizno pričvršćivanje pri radu s različitim materijalima i veličinama vijaka
- Električna kočnica povećava produktivnost i sigurnost korisnika brzim zaustavljanjem rotacije nakon otpuštanja okidača

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slobodnom hodu	0-3.400 min ⁻¹
Udaraca u minuti	0-3.600 min ⁻¹
Šesterokutni prihvat	1/4"
Standardni vijak / strojni vijak	M5 - M16 / M4 - M8
Vijak velike čvrstoće / vijak s grubim navojem	M5 - M14 / 22-125 mm
Maks. moment zatezanja	170 Nm
Dimenzije (D × Š × V)*	125 x 81 x 251 mm
Masa*	1,6 kg

*S akumulatorom BL1860B

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Optimiziran položaj akumulatora
Akumulator je postavljen 12 mm više prema natrag kako bi se težište alata nalazilo bliže liniji držanja, što smanjuje naprezanje ručnog zgloba i poboljšava rukovanje tijekom dulje upotrebe.



Umetanje nastavka jednim potezom
Omogućuje brzu izmjenu pribora bez povlačenja čahure nastavka, što omogućuje neometaniji tijek rada i smanjuje zastoje pri čestim izmjenama nastavaka tijekom rada.



Ergonomska mekana ručka
Pažljivo dizajnirana mekana ručka povećava udobnost i kontrolu, smanjujući umor ruke i poboljšavajući stabilnost tijekom duljeg rada.



LED svjetlo s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada
Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radno područje prije i nakon aktiviranja alata, osiguravajući bolju vidljivost i sigurnije rukovanje u slabo osvijetljenom ili skučenom prostoru.

PRIBOR

Unutarnja obloga za kofer Makpac 2
837916-4



Kopča - duga
346317-0



Kuka za vješanje alata
191K57-9



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **97 dB(A)**, Razina zvučne snage: **105 dB(A)**, Razina vibracija: **10,9 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BLB182, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** Kompatibilno: **BL18120, BL1890**

POVEZANI PROIZVODI



18 V LXT
DDF490
Akumulatorska bušilica-odvijatelj



18 V LXT
DDHP490
Akumulatorska udarna bušilica-odvijatelj



18 V LXT
DJV186
Akumulatorska ubodna pila



18 V LXT
DTM53
Akumulatorski multifunkcijski alat