



DOSTUPNO KAO

DTD201Z bez akumulatora i punjača

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodno za profesionalne instalatere, stolare i metaloprerađivače kojima je potreban kompaktan i vrlo brz odvijač za zahtjevne poslove pričvršćivanja u drvo i metal
- Poboļjšani čekić i opruga, zajedno s većom brzinom motora, pružaju vrhunske performanse pričvršćivanja u usporedbi s prethodnim modelom DTD154
- Mogućnost odabira četiri razine snage udara kao i T-način rada za tanki metalni lim omogućuju brzo prilagođavanje trenutnoj primjeni
- Ugradnja svrdla jednim dodirom smanjuje otpor za lakšu i bržu izmjenu svrdla
- Struktura koja sprječava klimanje svrdla poboljšava stabilnost tijekom pričvršćivanja
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom sjaja prije uključivanja i nakon isključivanja osvjetljava radni prostor
- S promjenjivom brzinom i elektroničkom kočnicom

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slobodnom hodu	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min ⁻¹
Br. udara	0 - 2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400 min ⁻¹
Šesterokutni prihvata	1/4"
Standardni vijak / strojni vijak	M5-M16 / M4-M8
Vijak velike čvrstoće/ vijak s grubim navojem	M5-M14 / 22 - 125 mm
Maks. moment zatezanja	210 Nm
Moment zatezanja (meko/srednje/tvrdo)	20 / 150 / 190 Nm
Dimenzije (D × Š × V)*	121 x 81 x 246 mm
Masa*	1,65 kg

*1 s akumulatorom BL1860B

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Svestrane postavke udara
Mogućnost odabira četiri razine snage udara kao i T-način rada za tanki metalni lim omogućuju preciznu kontrolu u širokom rasponu primjena.



Poboļjšane performanse pričvršćivanja
Poboļjšana inercija čekića, opterećenje opruge i brzina motora pružaju vrhunsku snagu pričvršćivanja, omogućujući brže i učinkovitije obavljanje zahtjevnih zadataka u usporedbi s prethodnim modelima.



Brze i stabilne izmjene svrdla
Ugradnja svrdla jednim dodirom smanjuje otpor omogućujući nesmetane izmjene, dok konstrukcija koja sprječava klimanje svrdla osigurava stabilnost tijekom pričvršćivanja.



Jarka LED radna svjetla
Dva LED svjetla s funkcijom sjaja prije uključivanja i nakon isključivanja osvjetljavaju vaše radno područje za bolju vidljivost i sigurniji rad u uvjetima slabog osvjetljenja.

PRIBOR

Kuka za vješanje alata
191K57-9



Kuka
346449-3



Pokrov akumulatora
194649-7



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: 97 dB(A), Razina zvučne snage: 105 dB(A), Razina vibracija: 9,9 m/s²

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B Kompatibilno: BL1890, BL18120

POVEZANI PROIZVODI



18 V LXT
DTD173
Akumulatorski udarni odvijač – 180 Nm



18 V LXT
DTD154
Akumulatorski udarni odvijač – 175 Nm



40 V max
TD004
Akumulatorski udarni odvijač – 230 Nm



40 V max
TD002
Akumulatorski udarni odvijač – 220 Nm



40 V max
TD003
Akumulatorski udarni odvijač – 210 Nm