



DOSTUPNO KAO

SIAEN425MP bez višefunkcijske glave, akumulatora i punjača

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Ovaj nastavak za košnju u obliku slova T kompatibilan je s Makita višefunkcijskim glavama UX01G, DUX60 i DUX18 i osigurava jednostavnu košnju potiskivanjem alata prema naprijed bez njihanja s jedne strane na drugu.
- Širina rezanja od 500 mm osigurava veću radnu učinkovitost u usporedbi s prethodnim modelom EN424MP (330 mm).
- Podešavanje položaja kotača bez upotrebe alata omogućuje brzu prilagodbu visine ručke prema visini korisnika.
- Razmak kotača od 270 mm osigurava stabilnije kretanje u ravnoj liniji tijekom rada.
- Trostruko brušeni zubi sa zakrivljenim vrhovima smanjuju trenje i pomažu u održavanju visokih performansi rezanja čak i kada se nakupi smola.
- Dizajn recipročne oštrice smanjuje raspršivanje kamenja i krhotina u usporedbi s tipičnim kosilicama s rotacijskim oštricama.
- Dva velika kotača i čelična donja ploča otporna na habanje omogućuju glatku košnju koja klizi po tlu čak i po neravnom terenu ili gustim ostacima pokošene trave.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kompatibilno s	40 V max XGT – UX01G, 18 V LXT – DUX60/DUX18
Širina rezanja	500 mm
Razmak zuba	28 mm
Debljina zuba	2,0 mm
Vrijeme rada*1	40/80/70 min
Dimenzije (D x Š x V)*2	820 x 521 x 191 mm
Masa*2	2,6 kg

*1 UX01G – akumulator BL4040, DUX60 – 2x aku. BL1860B, DUX18 – akumulator BL1860B1 *2 samo nastavak

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Učinkovitost košnje potiskivanjem

Oštrica u obliku slova T postavljena pod kutom od 90° u odnosu na osovinu omogućuje košnju potiskivanjem alata prema naprijed, čime se smanjuje umor korisnika uzrokovan neprestanim njihanjem alata s jedne strane na drugu.




Brzo podešavanje visine

Podešavanje položaja kotača pomoću poluge i bez upotrebe alata omogućuje brzu prilagodbu visinu ručke prema potrebama različitih korisnika.



Smanjeno raspršivanje

Recipročna oštrica smanjuje raspršivanje kamenja i otpada u usporedbi s kosilicama s rotacijskim oštricama, poboljšavajući sigurnost i čistoću oko staza, gredica i građevnih struktura u okolišu.



Poboljšana stabilnost

Širi položaj kotača od 270 mm omogućuje lakše kretanje u ravnoj liniji, osiguravajući urednije rubove.

PRIBOR

Oštrica

1916X3-0 (500 mm)
1912V6-6 (330 mm)

Štitnik za oštricu

4133V1-5 (500 mm)
413R92-2 (330 mm)



KOMPATIBILNOST

Višefunkcijske glave:
UX01G, DUX60, DUX18

POVEZANI PROIZVODI



1913C9-3
EN424MP
Nastavak – kosilica
za travu – 330 mm



40 V Max XGT
UX01GZ
Akumulatorska
višefunkcijska glava



18 + 18 V LXT
DUX60
Akumulatorska
višefunkcijska glava



18 V LXT
DUX18
Akumulatorska
višefunkcijska glava