


DOSTUPNO KAO

GP001GZ bez akumulatora i punjača

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA


Performanse pod visokim tlakom
Nudi do 69 MPa s kontrolom konstantne brzine za stabilan protok masti pod velikim opterećenjem, idealno za zahtjevne zadatke poput zatezanja gusjenica i održavanja velikih strojeva.



Poboljšana zamjena uložaka
Redizajnirano kućište i širi otvor omogućuju bržu i lakšu izmjenu uložaka, dok skraćeni put kojim mast prolazi smanjuje učestalost pojave zračnih čepova.



Precizno podmazivanje više točaka
Doziranje fiksne količine masti automatski se zaustavlja nakon unaprijed postavljenog broja hodova, osiguravajući precizno podmazivanje na više mjesta bez potrebe za provjeravanjem količine masti.



Detekcija zračnih čepova
Upozorava kada mast ne izlazi, sprječavajući rad na suho i poboljšavajući pouzdanost tijekom zamjene uložka.

BUKA I VIBRACIJE

 Razina zvučnog tlaka: **81 dB(A)**, Razina zvučne snage: **89 dB(A)**, Razina vibracija: **2,5 m/s²**
KOMPATIBILNOST

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F**
PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za: održavanje teških strojeva, servisiranje poljoprivredne opreme, podmazivanje građevinske opreme te za profesionalne radionice
- Motor bez četkica osigurava stabilno doziranje masti velikom brzinom čak i pod visokim tlakom
- Mogućnost odabira između četiri brzine omogućuje precizno upravljanje
- Način rada s fiksnom količinom doziranja automatski se zaustavlja nakon unaprijed postavljenog broja hodova. Detekcija zračnog čepa sprječava rad na suho i upozorava korisnika
- Redizajnirano kućište omogućuje lakšu izmjenu uložaka i smanjenje zračnih čepova
- Prekidač s promjenjivom brzinom i gumb za zaključavanje koji omogućuje kontinuirani rad
- Dvostruko LED radno svjetlo i fleksibilno crijevo osiguravaju bolju vidljivost i pristup
- Opremljen električnom kočnicom, funkcijom sprječavanja ponovnog pokretanja i konstantnom kontrolom brzine za sigurnost i učinkovitost
- Kompatibilno s uskim i širokim spremnicima za mast; mogućnost izravnog punjenja mašću iz rinfuze

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maksimalni radni tlak	690 bara
Protok (1./2./3./4.)	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Kapacitet masti (uložak/rinfuza)	410 / 455 g
Duljina crijeva	1,2 m
Dimenzije (D × Š × V)*	395 x 112 x 245 mm
Masa*	5,2 kg

*S akumulatorom BL4020

PRIBOR

Adapter
1915L9-8 - 1 kom
1915M0-3 - 3 kom

Kutni adapter
1916U8-9

Adapter za zaključavanje
1915N4-2



Fleksibilno crijevo
1916S5-1 - 1,2 m
1916S7-7 - 0,6 m

Produžetak crijeva za mazanje
1911M9-1

Adapter za uložak za mast od 500 g
1915E6-5



Adapter za punjenje masti iz rinfuze
1914G9-7


POVEZANI PROIZVODI


18 V LXT
DGP180
Akumulatorska mazalica