


**DOSTUPNO KAO**

JR003GZ bez akumulatora i punjača


**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**

**Lančana stega s oprugom za čvrsti prihvat**

Lančana stega sa sustavom zadržavanja pomoću opruge osigurava brzo i stabilno stezanje cijevi promjera do 220 mm, sprječavajući pad lanca i osiguravajući precizno i čvrsto rezanje.


**Mogućnost korištenja bez lančane stega**

Alat možete lako pretvoriti u standardnu recipročnu pilu pričvršćivanjem priložene prednje ručke i adaptera za tanku oštricu.


**Jednostavno održavanje stezaljke oštrice**

Stezaljka oštrice, koju je potrebno u zahtjevnim radnim uvjetima često mijenjati, može se brzo zamijeniti otpuštanjem šesterokutnih vijaka bez uklanjanja oslonca.

**Podseiva brzina pomaka lista ovisno o materijalu**

Materijal	Regulator brzine	min <sup>-1</sup>
Cijevi od željeza i lijevanog željeza	5	0 - 2.200
Željezne cijevi	4	0 - 1.850
	3	0 - 1.500
Cijevi od nehrđajućeg čelika	2	0 - 1.150
	1	0 - 800


**BUKA I VIBRACIJE**

Razina zvučnog tlaka: **82 dB(A)**, Razina zvučne snage: **90 dB(A)**, Razina vibracija: **15,3 m/s<sup>2</sup>**


**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F** Kompatibilno: **BL4080F, BL4080H**

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Prikladno za: profesionalne vodoinstalateri, montere cijevi i tehničare za industrijsko održavanje
- Mehanizam lančane stega osigurava sigurno i stabilno rezanje cijevi velikog promjera do 220 mm
- Sustav zadržavanja lanca pomoću opruge pojednostavljuje postavljanje cijevi i sprječava pad lanca tijekom zatezanja
- Jednostavna zamjena stezaljke oštrice otpuštanjem šesterokutnih vijaka bez uklanjanja oslonca
- Može se pretvoriti u standardnu recipročnu pilu ugradnjom prednje ručke i adaptera za tanku oštricu
- Opremljena funkcijom mekog pokretanja, električnom kočnicom i funkcijom za sprječavanje ponovnog pokretanja što unaprjeđuje razinu sigurnosti

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	40 V max XGT
Izlazna snaga*1	1.600 W
Br. pomaka u slobodnom hodu	0 - 2.200 min <sup>-1</sup>
Pomak lista	26 mm
Maks. kapacitet rezanja: cijevi od nehrđajućeg čelika	ø 220 mm
Maks. kapacitet rezanja: cijevi od lijevanog željeza	ø 220 / 169*2 mm
Maks. kapacitet rezanja: drvo (bez lančane stega)	ø 255 mm
Maks. kapacitet rezanja: cijevi (bez lančane stega)	ø 130 mm
Dimenzije (D x Š x V)*3	583 x 103 x 152 mm
Masa*4	4,5 kg

\*1 s akumulatorom BL4080H | \*2 s cementnom oblogom | \*3 s akumulatorom BL4040 | \*4 s akumulatorom BL4025

**PRIBOR**
**Stega 50**  
1916F0-0

**Stega 100**  
1916F1-8

**Stega 150**  
1916F2-6

**Adapter za tanku oštricu**  
1916C6-7

**Ravna oštrica pile**  
E-26191 - 145 mm  
E-26200 - 200 mm  
E-26216 - 260 mm

**Zakrivljena oštrica pile**  
E-26222 - 145 mm  
E-26244 - 260 mm  
E-26571 - 300 mm  
E-26587 - 350 mm

**POVEZANI PROIZVODI**


40 V Max XGT  
**JR002G**  
Akumulatorska  
recipročna pila