


**DOSTUPNO KAO**

PB003GZ bez akumulatora i punjača

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Omogućuje čiste ravne rezove s minimalnim iskrenjem, idealno za rezanje cijevi, cjevastih profila, vodova i metalnih šipki koje se koriste u vodoinstalaterskim i električnim instalacijama te sustavima za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju.
- Snažno i brzo rezanje širokog raspona materijala.
- Opremljena funkcijom kontrole konstantne brzine koja minimizira pad broja okretaja pod velikim opterećenjem.
- Mogućnost vanjskog podešavanja vođenja rezne trake.
- Velika kuka za vješanje alata na ljestve...
- LED svjetlo s difuznom lećom smanjuje sjene rezne trake, što olakšava poravnavanje trake s linijom rezanja.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina rezne trake	0 - 3,2 m/s
Rezna traka (D × Š)	835 x 13 mm
Debljina rezne trake	0,5 mm
Kapacitet rezanja kvadratne cijevi	66 x 66 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi	66 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	392 x 175 x 244 mm
Masa*	4,0 kg


\*S akumulatorom BL4020

**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**


**Jednostavna ugradnja/uklanjanje rezne trake**  
Dizajn izloženog kotača omogućuje jednostavnu zamjenu rezne trake.



**Podesiva granična ploča**  
Tijekom rezanja osigurava bolju potporu materijala koji se obrađuje te se može podešavati bez upotrebe alata.



**Postolje (opcionarno)**  
Postolje ima nagnutu stegu koja osigurava sigurno i stabilno rezanje. Kapacitet rezanja s postoljem: okrugla cijev 55 mm, kvadratna cijev 55 x 55 mm.

Regulator brzine	Brzina	Primjena
1	1,3 m/s	Nehrđajući čelik, legirani čelik
2	1,5 m/s	Čelični materijali (puna okrugla šipka, konstrukcijski čelik, debele čelične cijevi itd.)
3	2,1 m/s	
4	2,5 m/s	
5	2,9 m/s	Čelični materijali (tanke čelične cijevi itd.)
6	3,2 m/s	

**PRIBOR**

 Postolje  
1917F0-6

 Vosak za rezanje  
191897-9

 Drška  
158237-4


Rezne trake za tračnu pilu BiM (5 kom)	Šifra	Broj zubi	Širina	Materijal
	B-40543	14	3 - 6 mm	Plastika i obojeni metali. Meki čelik, lijevani čelik i lijevano željezo. Tvrdi čelik i nehrđajući čelik.
	B-40559	18	2 - 3 mm	
	B-40565	24	< 2 mm	


**BUKA I VIBRACIJE**

 Razina zvučnog tlaka: **82 dB(A)**, Razina zvučne snage: **90 dB(A)**, Razina vibracija: **1,4 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**  
Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F, BL4080H**
**POVEZANI PROIZVODI**

 40 V Max XGT  
**PB002G**  
Prijenosna tračna pila

 18 V LXT  
**DPB183**  
Prijenosna tračna pila