


DOSTUPNO KAO
UB003GZ bez akumulatora i punjača te s kompletom za usisavanje

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za uređivače okoliša, vrtlare i vlasnike kuća.
- 2 u 1 puhalo i usisavač
- Motor se ne pokreće dok mlaznica i poklopac ventilatora nisu pravilno postavljeni što unaprjeđuje sigurnost korisnika
- Mehanizam za zaključavanje cijevi omogućuje jednostavno prebacivanje između funkcije puhanja i usisavanja bez upotrebe alata
- Dvije ručke za bolje rukovanje i raspodjelu težine u različitim radnim položajima
- Dva načina rada: način rada 2 za puhanje i način rada 1 za usisavanje, pri čemu je usisavanje optimizirano za skupljanje lišća bez skupljanja kamenčića

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. snaga puhanja	16 N
Maks. brzina zraka	68 m/s
Maks. protok zraka (puhanje)	13,8 m ³ /min
Maks. protok zraka (usisavanje)	13,0 m ³ /min
Maks. podtlak	3,3 kPa
Zapremnina vreće za usisavanje	50 l
Dimenzije (D × Š × V)*	830 x 201 x 400 mm
Masa* ¹	5,6 kg

^{*1}S akumulatorom BL4080F

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA


Oštrica za malčiranje
Usitnjava usisano lišće pretvarajući ga u malč kako bi se smanjio volumen lišća za rjeđe pražnjenje.



Ručica za upravljanje promjenjivom brzinom s funkcijom zaključavanja
Omogućuje zaključavanje prekidača za upravljanje promjenjivom brzinom na željenoj razini snage.



Teleskopska mlaznica
Duljina mlaznice može se podesiti do 130 mm.



Lako pražnjenje vrećice za prašinu
Vrećica ima dva klizača za patentni zatvarač koji omogućuju široko otvaranje vrećice za jednostavno pražnjenje.

PRIBOR
Komplet za usisavanje
1916T9-0

Pijsonata mlaznica
1916V7-8

Mlaznica za žljebove
191B03-8*
*upotrebljavati s adapterom 191L13-5

BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **86,8 dB(A)**, Razina zvučne snage: **97,3 dB(A)**, Razina vibracija: **2,0 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**
Kompatibilno: **BL4020, BL4025, BL4040**
POVEZANI PROIZVODI

40 V Max XGT
UB001G
Akumulatorsko puhalo

40 V Max XGT
UB002G
Akumulatorsko puhalo