



DOSTUPNO KAO

UB004GZ01 bez akumulatora i punjača


PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Pri upotrebi s akumulatorom BL4080H, odlikuje se snagom puhanja koja je usporediva s pihalima opremljenima motorom od 65 cm³
- Idealno za čišćenje otpada s velikih površina kao što su parkirališta, parkovi, pločnici...
- S akumulatorom BL4080H nudi vrijeme rada od približno 30 minuta, u visokom načinu rada i uz često korištenje prekidača tijekom kretanja
- 40 % lakši u usporedbi s našim prethodnim modelom


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. snaga puhanja*1	32 N
Max. brzina zraka*1	96 m/s
Maks. protok zraka*1	19,1 m ³ /min
Dimenzije (D × Š × V)	242 x 585 x 522 mm
Masa*2	5,8 kg

*1 S akumulatorom BL4080H | *2 S akumulatorom BL4020

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA

Rješenje za kompaktno skladištenje

Cijev se može pričvrstiti u uspravnom položaju na vrhu naramenica, čime se smanjuje prostor potreban za skladištenje.


Podesivost

Upravljačka palica može se pomaknuti 180 mm prema naprijed ili natrag te 90° lijevo ili desno, dok teleskopska cijev nudi mogućnost bezstupanskog podešavanja duljine unutar raspona od 250 mm.


Sustav s 2 akumulatora

Puhalo radi na jednom akumulatoru te se automatski prebacuje na drugi kada se prvi isprazni.


Funkcija zaključavanja

Zaključava prekidač u željenom položaju kako bi se smanjio zamor ruke tijekom dugotrajnog neprekidnog rada.

PRIBOR

 Završna mlaznica
4134R4-7

 Podstavljeni remen
1917R2-6

 Široka završna mlaznica
1918E9-7

 Držak akumulatora
za pojas
1917R0-0

 Pijosnata mlaznica
413Y09-7

BUKA I VIBRACIJE

 Razina zvučnog tlaka: **81,2 dB(A)**,
Razina zvučne snage: **94,4 dB(A)**, Razina vibracija: **0.2 m/s²**

KOMPATIBILNOST

 Preporučeno: **BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**
Kompatibilno: **BL4020, BL4025, BL4040**
POVEZANI PROIZVODI

 40 V Max XGT
UB001G

 Maks. snaga puhanja 0-12 / 17 N
Max. brzina zraka 0-53 / 64 m/s
Maks. protok zraka 0-13,5 / 16 m³/min

 40 V Max XGT
UB003G

 Maks. snaga puhanja 0-16 N
Max. brzina zraka 0-68 m/s
Maks. protok zraka 0-13,8 m³/min

 40 V Max XGT
UB005G

 Maks. snaga puhanja 0-5,0 N
Max. brzina zraka 0-87 m/s
Maks. protok zraka 0-3,5 m³/min

 40 V Max XGT
UB002G

 Maks. snaga puhanja 0-3,2 N
Max. brzina zraka 0-99 m/s
Maks. protok zraka 0-3,6 m³/min