



DOSTUPNO KAO

UC031GZ s vodilicom, lancem i pogonskim lančanicom koraka od 0,325" te bez akumulatora i punjača
UC031GZ01 s pogonskim lančanicom koraka 3/8" te bez vodilice, lanca, akumulatora i punjača

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Izvrсна uravnoteženost alata
Manja udaljenost između gornje ručke i težišta osigurava bolju uravnoteženost alata i smanjuje zamor ruku, omogućavajući udobnost i preciznost vodoravnog rezanja.



Izvrсна mogućnost ponovnog pokretanja
Ako se alat zaustavi zbog preopterećenja, nakon otklanjanja opterećenja alat automatski nastavlja s radom – bez potrebe za ponovnim pritiskanjem prekidača.



Glavna tipka za uključivanje/isključivanje s jasnom indikacijom statusa
Glavna tipka za uključivanje/isključivanje i dvobojna lampica upozorenja omogućuju jednostavno prepoznavanje statusa napajanja i pogrešaka, čime se poboljšava jednostavnost upotrebe i sigurnost



Kuka
Kuka za brzo pričvršćivanje omogućuje brzo pričvršćivanje i otpuštanje s karabina ili slične naprave jednom rukom.

BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **97 dB(A)**, Razina zvučne snage: **105 dB(A)**, Razina vibracija: **3,1 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4025 i BL4040/F**
Kompatibilno: **BL4020 i BL4050F**

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za: profesionalne arboriste, uređivače okoliša i djelatnike održavanja koji traže kompaktno i visokoučinkovito rješenje za orezivanje
- Poboljšani odziv okidača omogućuje brzo ubrzanje za neprekidno rezanje
- Podesivo automatsko podmazivanje lanca i prozorčić za provjeru razine ulja
- Kavezna matrica sprječava gubitak matice tijekom zamjene vodilice ili lanca pile
- Opremljena promjenjivom brzinom, električnom i mehaničkom kočnicom



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maksimalna izlazna snaga*	1,06 kW
Dužina vodilice	250 / 300 mm
Korak lanca	0,325" / 3/8"
Širina utora	1,1 / 1,1 mm
Brzina lanca	0-24 m/s
Kapacitet spremnika za ulje	150 ml
Dimenzije (D x Š x V)*2	525 x 188 x 203 mm
Masa*2	3,2 kg


* S BL4050F | *2 s akumulatorom BL4025 i vodilicom od 250 mm

PRIBOR



Vodilica	Ukupna duljina	Lanac pile	Tip	Zaštitna navlaka	Pogonski lančanic
191T85-8	250 mm	191T89-0	80TXL	413X66-9	1916N6-4
191G15-1	300 mm	191H01-8	90PX	-	1916N7-2
REZBARANJE					
1911A1-3	250 mm	191G96-5	25AP	452093-7	1918C1-9

Set turpija u sklopivoj torbici
D-72154



Okrugla turpija – Ø 4 mm
D-73748



Šablona za brušenje lanca – 25/30°
D-75605



Stega za brušenje lanca
D-67480



Mineralno ulje za lanac – 1 l
195093-1



Nazubljeni graničnik
1917P5-6



POVEZANI PROIZVODI



40 V Max XGT
UC029G
Akumulatorska
pila za obrezivanje
– 150 mm



40 V Max XGT
UA004G
Akumulatorska
teleskopska lančana
pila – 300 mm



40 V Max XGT
UC026G
Akumulatorska
lančana pila
– 400 mm